



POTENCIAS	CONTINUA		EMERGENCIA		
VOLTAJE (V)	kW	kVA	kW	kVA	Amps
208/120	320	400	352	440	481.1
ALTERNATOR	XPM ENERGY	STAMFORD	LEROY SOMER		
MODELO	XPM444E	--	--	--	--



POTENCIAS	PRP		ESP		
VOLTAJE (V)	kW	kVA	kW	kVA	Amps
480/277	320	400	352	440	481.1
ALTERNATOR	XPM ENERGY	STAMFORD	LEROY SOMER		MECCALTE
MODELO	--	--	--	--	--



XPM ENERGY cumple con el marcado CE que incluye las siguientes directivas:

Verificación según el estándar:

BS EN ISO 12100:2010, BS EN ISO 8528-13:2016,
BS EN 60204-1:2018, BS EN IEC 61000-6-2:2019,
BS EN IEC 61000-6-4:2019; EN ISO 3744:2010

Regulaciones Británicas Aplicables:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016



Certificación ECM:

Relacionado con la directiva CE: 2000/14/EC (Noise)

Los productos presentados han sido probados por nosotros con los estándares enumerados y se encontró que cumplen con las siguientes Directivas Europeas:

Directiva EMC 2014/30/EU; EN 55012:2007+A1:2009



TRIFÁSICO



DIESEL



REFRIGERADO POR AGUA



60 HZ

Motor-DOOSAN

Modelo	DP126LB
Aspiración	Turbo, intercooler
Sistema de inyección	En línea Tipo P
No. de cilindros	6
Desplazamiento (L)	11.051L
Diametro*Carrera (mm)	123*155 mm
Ratio de compresión	17.2:1
Velocidad	1800r/min
Potencia PRP (Kw)	366 kW
Regulación	Electrónico
Sistema eléctrico (DC)	24V

100% (Potencia continua)	85.8L/h
75% (Potencia continua)	64L/h
50% (Potencia continua)	43.4L/h
Capacidad tanque de aceite (L)	44L
Temperatura aceite máxima	120°C
Presión aceite (Operación continua)	100-300kPa
Max. Presión con filtro sucio	6.23kPa
Max. Presión con filtro limpio	2.16kPa
Consumo de aire de entrada	25.4m3/min
Flujo de gases de escape	62.1m3/min
Temperatura de gases de escape	505°C
Max. Contrapresión aceptable	5.9kPa
Capacidad refrigerante (L)	23L
Rango de operación del termostato	71-85°C
Temperatura máxima del tanque	110°C

- Motor diesel
- Refrigerado por agua
- Sistema eléctrico

- Filtro de aire
- Radiador
- Gobernador


- Protección partes calientes
- Protección partes móviles
- Sensor nivel de agua en el radiador (Opcional).

Alternador


Tipo de conexión	Trifásico, 4 Polos, Tipo Y
Bobinado	1
Factor de potencia	0.8
Frecuencia	60Hz
Sobrevelocidad	2250

Sistema de excitación	Sin escobillas
Regulador de tensión	± (0.25%~1%)
Grado de protección	IP 23
Aislamiento	H
Altitud (m)	≤1000

DIMENSIONES



Versión insonorizado



Versión abierto

PESOS Y DIMENSIONES

	Largo	Ancho	Alto	Peso	Tanque combustible	Nivel sonoro
	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(L)	(dB(@7m))
ABIERTA	3,100	1,100	2,000	--	--	--
INSONORIZADA	3,958	1,280	2,150	-	400	≤75



Configuración

Equipamiento Standard

Motor DOOSAN
 Radiator 50°C max, ventilador y correas
 Alternador carga batería
 Alternador: single bearing alternador: IP23, Aislamiento class H/H
 Central auto-start
 Un juego de filtros de aire , combustible y aceite.
 Protección Magnetotermica
 Tanque de combustible
 Batería, soporte y cableado
 Sistema de escape con silencioso
 Manual de usuario
 Decantador de agua

●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●

Opciones

Cargador de batería
 Resistencia de caldeo
 Resistencia calentador de Alternador
 Iman permanente (PMG)
 Tanque de combustible para 24h
 Panel de control remoto
 Panel de transferencia
 Cuadro de conexión

◎
 ◎
 ◎
 ◎
 ◎
 ◎
 ◎

● Standard

◎ Optional

Garantía

Motor

12 meses desde la fecha de compra o 1.000 horas. (lo que ocurra primero)

Alternador

12 meses desde la fecha de compra o 1.000 horas. (lo que ocurra primero)



DEEPSEA DSE6120

Funciones de protección

- Baja presión de aceite
- Alta temperatura de agua
- Alto/Bajo voltaje
- Alta temperatura motor y sobre-velocidad.
- Regulador de frecuencia.
- Parada de emergencia
- Fallo de arranque



Opciones modulos de control

- Automático por fallo de red.
- Modulos de sincronismo.
- kit para gestión y control remoto del grupo electrógeno via PC
- (comunicación disponible por medio de RS232, GSM modem).
- Cudadro externo de conexión.